

KT90DGC

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709266721
Produktbreite	90 cm



Design

Farbe	Sonderedition	Serie	Divina Cucina
Dekor/Sonderfarbe	Carretto Collection	Kooperationen	Smeg und Dolce & Gabbana
Oberfläche	Hochglanz	Markenlogo	Standard
Design	Victoria		



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Design der Bedienknebel	Victoria
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

 			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm

Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m ³ /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	275 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	61
Leistungsstufe Intensiv	788	69

Technische Daten / Energielabel

A			
Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	59 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE _{min})	49 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE _{max})	61 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	30	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE _{boost})	69 dB(A)
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.00
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	102.3 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI _{hood})	52.4
Beleuchtungseffizienzklasse (LE _{hood})	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Q _{bep})	438 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFE _{hood})	76.6 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P _{bep})	434 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE _{hood})	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W _{bep})	176 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q _{min})	334 m ³ /h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q _{max})	567 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E _{middle})	225 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q _{boost})	788 m ³ /h		

**A-bewertete
Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(Lwa)** 61 dB(A)

Elektrischer Anschluss

**Elektr.
Gesamtanschlußwert
Spannung** 278 W
220-240 V

**Frequenz
Länge des Netzkabels** 50-60 Hz
1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Majolica Design

**Modelle der weitere
Farbvarianten** KT90DGM

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, rund, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Long Life-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, HxBxT: 300x160x160 mm, kompatible Modelle s. Produktbeschreibung).

Symbols glossary (TT)



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.